



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

### Technische gegevens

|                         |   |                |
|-------------------------|---|----------------|
| Maximale werkhoogte     | : | 38,70 m        |
| Maximale platformhoogte | : | 36,70 m        |
| Maximale reikwijdte     | : | 22,86 m        |
| Werkkooiafmetingen      | : | 2,44 x 0,91 m  |
| Machinebreedte          | : | 2,49 m         |
| Transporthoogte         | : | 3,05 m         |
| Transportafmetingen     | : | 10,64 x 2,49 m |
| Staartzwaai             | : | 1,68 m         |
| Wielbasis               | : | 3,81 m         |
| Bodemvrijheid           | : | 0,30 m         |
| Draaicirkel             | : | 6,86 m         |
| Hefvermogen             | : | tot 450 kg     |
| Rijsnelheid             | : | tot 5,2 km/h   |
| Klimvermogen            | : | 45%            |
| Banden                  | : | schuim gevuld  |
| Eigen gewicht           | : | 18.250 kg      |
| Aandrijving             | : | dieselmotor    |
| Werkomgeving            | : | buiten         |

### Voorzieningen

- Rijden op hoogte
- Bedieningskast op platform
- 220V aansluiting in werkkooi
- 180° roterende werkkooi
- Jib (90° positief en 90° negatief)
- Tweewielsturing
- Vierwielaandrijving

### Veiligheid

- Scheefstandbeveiliging 5,0°
- Noodstop in werkkooi
- Nooddaal los van krachtbron
- Onafhankelijke ingebruikname keuring
- Jaarlijks gekeurd