



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Technische gegevens

| | | |
|-------------------------|---|----------------|
| Maximale werkhoogte | : | 22,10 m |
| Maximale platformhoogte | : | 20,10 m |
| Maximale reikwijdte | : | 17,30 m |
| Werkkooiafmetingen | : | 2,44 x 0,91 m |
| Machinebreedte | : | 2,44 m |
| Transporthoogte | : | 2,56 m |
| Transportafmetingen | : | 10,84 x 2,44 m |
| Staaftwaai | : | 1,14 m |
| Wielbasis | : | 2,48 m |
| Bodemvrijheid | : | 0,30 m |
| Draaicirkel | : | 5,41 m |
| Hefvermogen | : | tot 230 kg |
| Rijsnelheid | : | tot 6,8 km/h |
| Klimvermogen | : | 45% |
| Banden | : | schuim gevuld |
| Eigen gewicht | : | 13.115 kg |
| Aandrijving | : | dieselmotor |
| Werkomgeving | : | buiten |

Voorzieningen

- Rijden op hoogte
- Bedieningskast op platform
- 220V aansluiting in werkkooi
- 180° roterende werkkooi
- Jib (70° positief en 60° negatief)
- Urenmeter
- Tweewielsturing
- Vierwielaandrijving

Veiligheid

- Scheefstandbeveiliging 3,0°
- Noodstop in werkkooi
- Nooddaal los van krachtbron
- Onafhankelijke ingebruikname keuring
- Jaarlijks gekeurd