



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Technische gegevens

Maximale werkhoogte (A)	:	28,00 m
Maximale platformhoogte (B)	:	26,00 m
Maximale reikwijdte (C)	:	18,40 m
Knikarmhoogte	:	9,00 m
Werkkooi afmetingen	:	2,40 x 0,90 m
Machinebreedte (F)	:	2,49 m
Transporthoogte (D)	:	2,70 m
Transportafmetingen (H x F)	:	7,30 x 2,49 m
Wielbasis	:	2,60 m
Bodemvrijheid	:	0,20 m
Draaicirkel	:	5,90 m
Hefvermogen	:	tot 280 kg
Rijsnelheid	:	tot 4,7 km/h
Klimvermogen	:	40 %
Banden	:	schuim gevuld
Eigen gewicht	:	14.650 kg
Aandrijving	:	accu / diesel
Werkomgeving	:	binnen en buiten

Voorzieningen

- Rijden op hoogte
- Bedieningskast op platform
- 220 V in werkbak d.m.v. generator
- 180° roterende werkkooi
- Urenmeter
- Tweewielsturing
- Vierwielaandrijving
- Non Marking banden

Veiligheid

- SIOPS anti-knel systeem
- Scheefstandbeveiliging 5,0°
- Noodstop in werkkooi
- Nooddaal los van krachtbron
- Onafhankelijke ingebruikname keuring
- Jaarlijks gekeurd